

表札 取付・取扱説明書

商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いいたします。

■ 事前注意事項

・商品の施工に関しましては必ず本書に従ってください。本書に記載されていないような商品への加工・改造は行わないでください。

■ 設置の取扱い注意

・付属部品の取り付けの際、締めすぎにご注意ください。また、電動ドライバーをご使用の際には、低速回転で締め付けるか手締めで行ってください。取り付け完了後は、ねじ・ボルトに緩みや傾きがないよう再度ご確認ください。

・施工終了後は汚れ・傷が無いこと、がたつきなど使用上危険な箇所が無いか確認してください。また、商品に対して、乗る、寄りかかるなどの行動や物を載せる、掛けるなどの行為をしないでください。

■ ご理解

・本製品は改良の為、予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承ください。

■ お手入れ方法 ———— 安全に美しくご使用いただくために、定期的なメンテナンスをお願いいたします。

・長年ご使用いただくとねじ・ボルト類がゆるむことがありますので、締め直しをお願いいたします。





・汚れた場合は、ほこりや土を取り除き、柔らかい布やスポンジで水洗いした後に乾拭きしてください。

・落ちにくい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかい布やスポンジで汚れを落としてください。その後に洗剤が残らないよう十分に水で洗い流して乾拭きしてください。

・本品はステンレス等の金属製ですが塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗剤その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合があります。特に台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかに拭き取りください。

取付方法 【クリアサイン】【プラカサイン】

下記取付方法はあくまでも参考例となります。実際の壁面の状況などによって取付方法が変わる場合があります。

壁面がフラットな場合/機能門柱の場合	しっかり接着させるため、接着剤(現場調達)と併用をお願いします。		
<p>① 表札の裏面に両面テープを貼ります。 (これは接着剤が硬化するまでの仮止めです。) その後、表札裏面の中央部に接着剤を塗ります。</p> 	<p>② 壁面もしくは機能門柱にはみ出さない様に接着剤を塗ります。</p> 	<p>③ 表札が水平になる様に注意しながら圧着します。</p> 	
※接着剤(現場調達)の使用方法も参照し接着してください。			
壁面に凹凸がある場合(スタッド金具を使用)	しっかり接着させるため、接着剤(現場調達)と併用をお願いします。		
<p>① 付属のスタッド金具を両面テープで表札裏面中央部に取付けます。</p>  <p>スタッド金具</p>	<p>② 壁面の取付位置にあてがい、ボルトの位置に下穴用の印を入れます。振動ドリルなどで直径5mm深さ25~30mmの下穴を開けます。</p> 	<p>③ 表札の裏面とボルトに接着剤を塗ります。壁面にもはみださない様に接着剤を塗ります。</p> 	<p>④ 下穴にボルトを差込み表札が水平になるように注意しながら圧着します。</p> 
※接着剤(現場調達)の使用方法も参照し接着してください。			

付属品内容



スタッド金具
(両面テープ付)×1点



両面テープ×4枚