

- 強度区分25
- エコセメント
- 組積用
- 擁壁用
- 型枠
- 片面タイプ
- 打込み目地
- 破れ目地
- JIS認証
- スプリット加工

(基本形横筋・コーナー)

国土交通大臣認定擁壁「RECOMシステム」用ユニット

RECOM® スクエア

RECOM SQUARE



地盤の高低差をしっかりと守り、飽きのこないスクエアを基調とした意匠の擁壁です。建物の外観と調和しやすい意匠性が特長です。



ダークグレー



ダークグレー



ナチュラルブラウン



ダークグレー



ナチュラルブラウン



コーナー面

関連商品



REリブ スクエア >P54



エンドレンマット >P103



サビラース >P304

鉄筋用防錆剤

施工方法

>巻末P.29

注意事項

>巻末P.84

価格表							
品 種		規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格	個/m ²	コンクリート充てん量(m ³ /m ²)	備 考
150	基本形横筋	398(2)×190(10)×170(150)	15.4	1,720円(税込1,892円)	12.5	0.09	()内は 標準目地幅の 寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×170(150)	7.5	1,340円(税込1,474円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×170(150)	16.9	1,880円(税込2,068円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×170(150)	8.6	1,500円(税込1,650円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×170(150)	11.5	2,310円(税込2,541円)			
	水抜き用		13.4				
	コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×170(150)	15.2	2,480円(税込2,728円)			
180	基本形横筋	398(2)×190(10)×200(180)	17.1	1,880円(税込2,068円)	12.5	0.12	()内は 正味長さ、 または正味厚さの 寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×200(180)	8.4	1,500円(税込1,650円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×200(180)	18.4	2,040円(税込2,244円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×200(180)	9.4	1,650円(税込1,815円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×200(180)	12.8	2,500円(税込2,750円)			
	水抜き用		14.8				
	コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×200(180)	16.6	2,640円(税込2,904円)			
200	基本形横筋	398(2)×190(10)×220(200)	17.6	2,040円(税込2,244円)	12.5	0.14	()内は 正味長さ、 または正味厚さの 寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×220(200)	8.6	1,640円(税込1,804円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×220(200)	20.0	2,190円(税込2,409円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×220(200)	10.2	1,780円(税込1,958円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×220(200)	13.2	2,640円(税込2,904円)			
	水抜き用		15.3				
	コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×220(200)	18.0	2,800円(税込3,080円)			

注 意 点

- ・本製品は特性上、REリブ スクエアとは色味や質感が異なる為、同じ色でも見え方が変わります。
- ・最下段には必ずハンチ用をご使用ください。
- ・基本形横筋は認定資料では基本と呼びます。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。
- ※詳細については、別冊RECOMシステムカタログおよび各種ガイド類に記載しております。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(mm)

RECOM スクエア 150 基本形横筋

RECOM スクエア 180 基本形横筋

RECOM スクエア 200 基本形横筋

RECOM スクエア 200 形状寸法図

基本形横筋

基本形横筋1/2

コーナー

コーナー 1/2

ハンチ用

水抜き用

コーナー隅角部用

()内は正味長さの寸法です。

・150、180、200の全サイズに、上記の7品種をラインアップしております。

※1/2サイズのユニットはカット製造をしています。施工時は目地および長さ方向の調整を行ってください。