

強度区分25 エコセメント 組積用 擁壁用 型枠 片面タイプ 打込み目地 破れ目地

JIS認証 受注生産

(基本形横筋・コーナー) (220, 250, 280mm厚)
国土交通大臣認定擁壁「RECOMシステム」用ユニット

RECOM® フラット

RECOM FLAT



地盤の高低差をしっかりと守る無機質(ニュートラル)な意匠の擁壁です。



鉄筋用防錆剤
施工方法 >巻末P.29
注意事項 >巻末P.84

価格表

品種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価格	個/m ²	コンクリート充てん量(m ³ /m ²)	備考
150	基本形横筋	398(2)×190(10)×150	12.8	1,000円(税込1,100円)	12.5	0.09
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×150	6.4	770円(税込847円)		
	コーナー	398(2)×190(10)×150	13.4	1,000円(税込1,100円)		
	コーナー1/2	198(2)×190(10)×150	7.0	770円(税込847円)		
	ハンチ用	398(2)×190(10)×150	9.2	1,720円(税込1,892円)		
	水抜き用		11.1			
コーナー隅角部用	11.9					
180	基本形横筋	398(2)×190(10)×180	13.8	1,110円(税込1,221円)	12.5	0.12
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×180	6.8	880円(税込968円)		
	コーナー	398(2)×190(10)×180	13.9	1,110円(税込1,221円)		
	コーナー1/2	198(2)×190(10)×180	7.1	880円(税込968円)		
	ハンチ用	398(2)×190(10)×180	10.4	1,830円(税込2,013円)		
	水抜き用		12.1			
コーナー隅角部用	12.4					
200	基本形横筋	398(2)×190(10)×200	15.0	1,180円(税込1,298円)	12.5	0.14
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×200	7.5	930円(税込1,023円)		
	コーナー	398(2)×190(10)×200	16.0	1,180円(税込1,298円)		
	コーナー1/2	198(2)×190(10)×200	8.5	930円(税込1,023円)		
	ハンチ用	398(2)×190(10)×200	11.2	1,910円(税込2,101円)		
	水抜き用		13.1			
コーナー隅角部用	14.3					
220	基本形横筋	398(2)×190(10)×220	16.2	1,350円(税込1,485円)	12.5	0.15
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×220	7.9	1,060円(税込1,166円)		
	コーナー	398(2)×190(10)×220	17.3	1,350円(税込1,485円)		
	コーナー1/2	198(2)×190(10)×220	8.8	1,060円(税込1,166円)		
	ハンチ用	398(2)×190(10)×220	12.0	1,970円(税込2,167円)		
	水抜き用		14.0			
コーナー隅角部用	15.5					
250	基本形横筋	398(2)×190(10)×250	17.1	1,430円(税込1,573円)	12.5	0.18
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×250	8.3	1,130円(税込1,243円)		
	コーナー	398(2)×190(10)×250	18.3	1,430円(税込1,573円)		
	コーナー1/2	198(2)×190(10)×250	9.4	1,130円(税込1,243円)		
	ハンチ用	398(2)×190(10)×250	12.7	2,060円(税込2,266円)		
	水抜き用		14.8			
コーナー隅角部用	16.4					
280	基本形横筋	398(2)×190(10)×280	18.5	1,540円(税込1,694円)	12.5	0.21
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×280	9.0	1,230円(税込1,353円)		
	コーナー	398(2)×190(10)×280	20.1	1,540円(税込1,694円)		
	コーナー1/2	198(2)×190(10)×280	10.3	1,230円(税込1,353円)		
	ハンチ用	398(2)×190(10)×280	13.8	2,160円(税込2,376円)		
	水抜き用		16.0			
コーナー隅角部用	18.0					

()内は標準目地幅の寸法です。

※受注生産

注意

・最下段には必ずハンチ用をご使用ください。・基本形横筋は認定資料では基本と呼びます。・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。
※詳細については、別冊RECOMシステムカタログおよび各種ガイド類に記載しております。・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(mm)

RECOM フラット 150 基本形横筋		RECOM フラット 180 基本形横筋		RECOM フラット 200 基本形横筋		RECOM フラット 200 形状寸法図			
上部形状	側面形状	上部形状	側面形状	上部形状	側面形状	基本形横筋	基本形横筋1/2	コーナー	コーナー1/2
RECOM フラット 220 基本形横筋		RECOM フラット 250 基本形横筋		RECOM フラット 280 基本形横筋		ハンチ用			
上部形状	側面形状	上部形状	側面形状	上部形状	側面形状	水抜き用			
RECOM フラット 220 基本形横筋		RECOM フラット 250 基本形横筋		RECOM フラット 280 基本形横筋		コーナー隅角部用			

・150, 180, 200, 220, 250, 280の全サイズに、上記の7品種をラインアップしております。 ※1/2サイズのユニットはカット製造をしています。施工時は目地および長さ方向の調整を行ってください。