

強度区分25

エコセメント

擁壁用

片面タイプ

R対応

破れ目地

スプリット加工

ABロック® 3°

AB ROCK 3°




曲線に組積できるのが最大の特長の乾式型擁壁ブロック。
3°の小さな壁面勾配により、土地を有効活用できます。



グレー



グレー



ブラウン



コーナー面

価格表

品 種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格	個/㎡	備 考
基本	400×175(190)×250	21.6	2,190円(税込2,409円)	14.3	〈 〉内は全高の寸法です。 []内は裏面の寸法です。
ジュニア	200(98)×175(190)×250	10.6	1,320円(税込1,452円)		
コーナー(右用/左用)	400×175(190)×250	22.1	3,210円(税込3,531円)		
キャップ	400×90×250	18.1	2,640円(税込2,904円)		

関連商品

ジオグリッド
>P.307コンクリート用接着剤
>P.308

歩掛表

>巻末P.83

施工方法

>巻末P.39

注意事項

>巻末P.84

注 意 点

・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。
・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(mm)

基本上部形状	基 本	ジュニア
コーナー(右用)	コーナー(左用)	キャップ

商品の特長

敷地を有効活用したい、小規模な土留めに最適
 [セットバック量=10mm]
 ABロック3°は、乾式施工(無補強)で、最大高さ約0.9mまでの擁壁に適用できます。
 土工量が少なく、経済的であるとともに、敷地の有効活用が可能です。

・右図は砂質土、上載荷重なしでの施工断面の一例です。
 ・土質や上載荷重等の現場条件によっては、ジオグリッドによる補強が必要です。
 ・詳しい設計・施工方法は、「AB石垣標準施工マニュアル」をご覧ください。

