強度区分25 | エコセメント | 擁壁用 | 片面タイプ | R対応 | 破れ目地 | スプリット加工

ABロック®12°

AB ROCK 12°

曲線に組積できるのが最大の特長の乾式型擁壁ブロック。
12°の大きな壁面勾配が、安定感を演出します。

グレー

グレー

ブラウン

コーナー面

価格表

品種	規格・L×H×W(㎜)	重量(kg)	価格	個/㎡	備考
基本	400×175〈190〉×250	26.0	2,580円(税込2,838円)	14.3	〈 〉内は全高の寸法です。 〔 〕内は裏面の寸法です。
ジュニア	200〔98〕×175〈190〉×250	12.0	1,540円(税込1,694円)		
コーナー(右用/左用)	400×175〈190〉×250	28.0	3,500円(税込3,850円)		
キャップ	400×90×250	18.1	2,640円(税込2,904円)		

関連商品

ジオグリッド
>P.307

コンクリート用接着剤
>P.308

歩掛表
>巻末P.83

施工方法
>巻末P.39

注意事項
>巻末P.84

注意点

・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2〜3をご覧ください。
・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(㎜)

基本上部形状



基本



ジュニア



コーナー(右用)



コーナー(左用)



キャップ



商品の特長

安定感のあるABロック12°
[セットバック量=37㎜]

ABロック12°は、乾式施工(無補強)で、最大高さ約1.6mまでの擁壁に適用できます。壁面勾配が大きいため、無補強で高く組積でき、景観性にも優れています。

・右図は砂質土、上載荷重なしでの施工断面の一例です。
・土質や上載荷重等の現場条件によっては、ジオグリッドによる補強が必要です。
・詳しい設計・施工方法は、『AB石垣標準施工マニュアル』をご覧ください。