

エコセメント 敷設用 JIS認証 透水性 受注生産

(ショット品)

オールラウンドペイブ・透水性

ALL-ROUND PAVE TOUSUISEI



降った雨水を地中に逃がす透水機能を有するため、
表面に水が残りにくく、歩行者と環境にやさしい敷き材です。



TB-1、TG-3(8N、8S)



TB-1、TB-3、TG-1、TG-2



TB-1、TB-2、TB-3、TG-1、TG-3

Nタイプ(6N・8N)・ブラウンシリーズ



TB-1



TB-2



TB-3

・ブリックシリーズ



TR-1



TR-2



TR-3

・グレイシリーズ



TG-1




TG-2



TG-3

33タイプ(336・338)・ブラウンシリーズ



TB-1




TB-2




TB-3



TR-1




TR-2



TR-3

・グレイシリーズ



TG-1



TG-2



TG-3



【表面のテクスチャー】

透水性インターlockingブロックとは



透水性インターlockingブロック舗装は、ブロック本体に隙間をたくさん持つ構造のため、以下の効果が期待できます。

- ・水たまりができません。
- ・泥はねの問題がない。
- ・雨の日でもすべりにくい。
- ・生態系(樹木や昆虫、微生物など)を保全できる。
- ・排水溝や下水道の負担を軽減できる。

商品の特長

高い透水性で
水たまりがで
にくく、歩き
やすい路面を実現

透水性能(透水性)

透水係数
1×10 ⁻⁴ m/s以上

※JIS A 5371:2016規格値です。

関連商品



ペイブメイト
>P307

施工方法

>巻末P.18

路盤構造例

>巻末P.22

注意事項

>巻末P.84

注 意 点

・ショットブラスト加工品の生産を承ります。その際は1色200㎡以上の受注生産品となります。

・寸法は目地を入れた寸法です。

・インターlockingブロックはサイズ、機能、使用する場所によって舗装構造が異なります。

・舗装構造例については本カタログ巻末P.22～23をご覧ください。

・現場環境によっては白華が発生する場合があります。

・除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。

・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(mm)

形式	6N	8N	6S	8S	336	338	3156	3158
厚みD(mm)	60	80	60	80	60	80	60	80

形状寸法図(mm)

