



グレー

AB ROCK 3°

ABロック®3°


曲線に組積できるのが最大の特長の乾式型擁壁ブロック。
3°の小さな壁面勾配により、土地を有効活用できます。



組積用	擁壁用	型枠	強度区分20	強度区分25	エコセメント	片面タイプ	両面タイプ	QRコード
打込み目地	破れ目地	JIS認証	R対応	スプリット加工				



グレー



ブラウン



コーナー面

【商品の特長】

敷地を有効活用したい、小規模な土留めに最適
【セットバック量=10mm】
ABロック3°は、乾式施工(無補強)で、最大高さ約0.9mまでの擁壁に適用できます。
土工量が少なく、経済的であるとともに、敷地の有効活用が可能です。

- ・左図は砂質土、上載荷重なしでの施工断面の一例です。
- ・土質や上載荷重等の現場条件によっては、ジオグリッドによる補強が必要です。
- ・詳しい設計・施工方法は、「AB石垣標準施工マニュアル」をご覧ください。

形状寸法図 (mm)					
基本上部形状	基本	ジュニア	コーナー(右用)	コーナー(左用)	キャップ

価格表					
品種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価格	個/m	備考
基本	400×175(190)×250	21.6	2,190円(税込2,409円)	14.3	〈 〉内は全高の寸法です。 []内は裏面の寸法です。
ジュニア	200(98)×175(190)×250	10.6	1,320円(税込1,452円)		
コーナー(右用/左用)	400×175(190)×250	22.1	3,210円(税込3,531円)		
キャップ	400×90×250	18.1	2,640円(税込2,904円)		

【注意点】

- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

関連商品
ジオグリッド
>P.321

コンクリート用接合剤
>P.321

歩掛表
>巻末P.91

施工方法
>巻末P.37

注意事項
>巻末P.94