



マロンベスロック

BESSROCK

ベスロック

独自の表面加工により、陶器の風合いを表現しました。
アンティークで柔らかな印象を醸し出します。



- 組積用
- 強度区分C16
- 強度区分D20
- エコセメント
- 片面タイプ
- 両面タイプ
- 破れ目地
- 充てん目地
- JIS認証
- 受注生産
- スランプ加工
- クリア塗装



モカベスロック

マロンベスロック

焼ベスロック



コーナー面

形状寸法図 (mm)

基本形横筋上部形状	基本形横筋・53	基本1/2・56	コーナー・55	天端・57-T
		 (※コーナー1/2兼用)		

価格表

品 種	品 番	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格	個/m ²	備 考
基本形横筋	53	490(10)×90(10)×130(120)	8.3	1,680円(税込1,848円)	20.0	〔 〕内は標準目地幅の寸法です。 ()内は正味厚さの寸法です。
基本1/2	56	240(10)×90(10)×130(120)	4.2	1,240円(税込1,364円)		
コーナー	55	490(10)×90(10)×130(120)	8.3	1,680円(税込1,848円)		
天端	57-T		11.3	1,960円(税込2,156円)		

【商品の特長】



クリア塗装による
美しい光沢が
特長です。

【注意点】

- ・本製品は加工面も同じ色です。
- ・特殊成型商品のため寸法に多少の誤差があります。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については弊社営業員までお問い合わせください。
- ・白華除去剤「アクトル」(P.320)による白華除去は白色化の原因となりますので、絶対に行わないでください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

歩掛表

>巻末P.88

注意事項

>巻末P.94

設計・施工

>巻末P.6~17