

エコセメント 敷設用 遮熱性 洗い出し加工 透水性

(フレッシュホワイト、シルバー、クリアブラウン)

# ソルベ

SORBET



厳選した天然石を意匠面で洗い出しました。  
路面の温度上昇を抑制する遮熱機能と透水機能を有しています。




フレッシュホワイト、ラスティブラック

## Renewal



フレッシュホワイト 遮熱性 シルバー 遮熱性 アーバングレー  
ラスティブラック クリアブラウン 遮熱性 カメリアピンク  
【表面のテクスチャー(シルバー)】  
【表面のテクスチャー(クリアブラウン)】

ソルベのフレッシュホワイト、シルバー、クリアブラウン色は  
(一社)インターロッキングブロック舗装技術協会の定める  
クールブロックベイブ®の認定品です。




▶P.300、305

関連商品  
ベイブメイト  
>P.317

		規格・L×W×D(mm)		重量(kg)	価格		個/m <sup>2</sup>
					1個当たり	1m <sup>2</sup> 当たり	
透水性	336	300×300×60	11.5	1,080円(税込1,188円)	12,000円(税込13,200円)/m <sup>2</sup>	11.1	
	338	300×300×80	15.0	1,125円(税込1,238円)	12,500円(税込13,750円)/m <sup>2</sup>	11.1	

・寸法は目地を入れた寸法です。  
・インターロッキングブロックはサイズ、機能、使用する場所によって舗装構造が異なります。舗装構造例については本カタログ巻末P.22～23をご覧ください。  
・ラスティブラックは材料の特性上、錆色を含んだ色味となります。  
・商品の特性上、施工時の転圧等により表面の骨材が遊離することがあります。  
・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。  
・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(mm)  
336・338



施工方法  
>巻末P.18  
路盤構造例  
>巻末P.22  
注意事項  
>巻末P.84

シルバー、クリアブラウン