

関連商品

手軽でスピーディーな作業を実現する、各種アイテムをご用意しています。
施工だけでなく、耐久性や景観・環境にも配慮。
施工現場のさまざまなニーズを、力強くサポートします。

流出抑制型目地材 SBサンドII



散水することで固定化する、インターロッキングブロック専用の目地材です。一般的な目地材よりも、雨水による目地砂の流出と雑草の育成を抑制することができます。細目と粗目をラインアップ。細目はロゼンシリーズ等の2mm目地製品に、粗目はバエリア（普通・透水性）の目地におすすです。



⚠ 施工対象外商品

れんが、石材、透水性インター※、アクシアシリーズ

※バエリア・透水性を除く。

・詳しくは巻末P.44をご覧ください。

価格表

品 種	規 格	価 格
細目	20kg/袋 φ=1.2mm以下	4,570円(税込5,027円)
粗目	20kg/袋 φ=2.0mm以下	

施工方法・ 注意事項

>巻末P.44

注 意 点

・価格は材料費のみで、施工費、送料（一部除く）は含まれておりません。

鉄筋用防錆剤 サビラース



サビラースは、鉄筋棒鋼に速乾性の薄くクリアな膜を形成し、強い防錆効果があります。塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、クラックが入ることがありません。鉄筋表面の汚れ、水分、さびを取り除き、刷毛、または噴霧器等で薄く塗布してください。直線部は1回、曲げ加工部分は2度塗りをしてください。



※標準使用量

塗布面積・4ℓ当たり約40㎡(D16、L5.0mの場合 約160本)
(D13、L5.0mの場合 約200本)

消防法:危険物第四類第二石油類 火気厳禁
労働安全衛生法:有機則 第二種有機溶剤

価格表

品 種	価 格	備 考
エアゾール缶(480ml)×6本	17,200円(税込18,920円)	※運賃別途
4ℓ / 缶	26,000円(税込28,600円)	

注 意 点

・本製品は揮発性ですので作業中は換気を良くし、絶対に火気を近づけないでください。
また、使用途中の缶は必ず蓋をしてください。
・他の油や溶剤を混合しないで原液のままご使用ください。
・価格は材料費のみで、施工費、送料（一部除く）は含まれておりません。

高性能劣化・吸水防止剤 SBマックス



SBマックスは、無色透明・無臭・水系の環境対応型高性能劣化・吸水防止剤です。コンクリートブロック等の無機質基材への水の浸入を強力にブロックし、劣化・中性化・白華を防止するだけでなく、劣化基材の表面強度を向上させます。SBマックス塗布後に付着した汚れは、水洗いですぐに落とすことができ、苔・カビ等も発生しにくくなります。れんがや石材にも使用できます。



標準使用量：約5㎡/ℓ

※SBマックスは塗布後の反応が早いので、必ず追っかけ2度塗り(1分以内)にて施工をしてください。

※事前にサンプルなどで試し塗りを行い、効果の確認を行ってからご使用ください。

価格表

品 種	規 格	価 格
B-200	4ℓ / 缶	32,400円(税込35,640円)
	20ℓ / 缶	114,400円(税込125,840円)

施工方法・ 注意事項

>巻末P.2～3

注 意 点

・価格は材料費のみで、施工費、送料（一部除く）は含まれておりません。