


強度区分20 エコセメント 組積用 型枠 両面タイプ 打込み目地 JIS認証  
 (基本形横筋・コーナー)

# スクエアC・型枠

## SQUARE C KATAWAKU




スクエア(正方形)デザインの両面型枠状ブロックです。  
 スクエアCと同一現場で使用すると、コーディネート性が高まります。



ライトグレー



ダークグレー



ライトグレー      ダークグレー      ライトベージュ  
 ブラウン      ダークブラウン



コーナー面


関連商品  
 スクエアC  
 >P.170

歩掛表  
 >巻末P.83

注意事項  
 >巻末P.84

価格表							
品 種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格	個/m <sup>2</sup>	コンクリート充填量(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	備 考	
150	基本形横筋	398(2)×190(10)×170(150)	14.8	1,390円(税込1,529円)	12.5	0.09	〔 〕内は標準目地幅の寸法です。 ( )内は正味厚さの寸法です。
	コーナー	399(2)×190(10)×170(150)	15.6	1,510円(税込1,661円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×170(150)	10.6	1,830円(税込2,013円)			
	水抜き用	398(2)×190(10)×170(150)	13.1				

・本製品は深いムラが特長のソフトアンチック製品ですので、多少の色差が発生する場合があります。  
 ・最下段には必ずハンチ用ブロックをご使用ください。  
 ・現場環境によっては白雫が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。  
 ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。



### 施工上の注意

- 組積について  
 1段目(根付け)は、ハンチ用ブロック[図I]を使用して掃除口を設置し、1日の作業終了時とコンクリート打込み前には掃除口からブロック内部に落下したモルタルやゴミを掃除してください。掃除口を設置しないでゴミが残った状態でコンクリートを打込みすると、打込み不良が発生し危険です。必ず掃除口を設置してください。
- 配筋について  
 スクエアC・型枠はウェブに直接鉄筋を置くことができません。横筋の配筋時には[図II]に示すように必ずブロックのえぐり部横空洞にかぶり厚さを確保して縦筋と結束して配筋してください。必要に応じてスペーサーを用いてください。([図II]参照)
- 打込みについて  
 型枠状ブロック内部へのコンクリート打込みは、逐次打込み工法の空洞ブロックと違い、全てのブロックの組積終了後に層高打込み工法で行います。打込み作業の前には、ブロック内部の落下モルタルやゴミをよく掃除し、掃除口を型枠で塞いだ後にコンクリートを打込んでください。その際、塞いだ型枠に穴を開けておくと打込み確認を行うことができます。ウェブの上部は、コンクリート打込み作業がしやすいようえぐりを加えています。
- 材料について  
 使用するモルタル、コンクリート、鉄筋などは、巻末P.5「ブロック製品の標準設計施工方法」をご覧ください。



【図 I】

【図 II】