

- 強度区分25
- エコセメント
- 組積用
- 擁壁用
- 型枠
- 片面タイプ
- 打込み目地
- 破れ目地
- JIS認証
(基本形横筋・コーナー)

国土交通大臣認定擁壁「RECOMシステム」用ユニット

RECOM® イージス

RECOM AEGIS



漣(さざなみ)をモチーフにしたデザインが特長です。
ランダムなラインと、自然と調和するカラーのRECOMイージスは、
デザイン性の高さと強さを兼ね備えた擁壁です。



ダークグレー



ダークブラウン



ダークブラウン



ダークブラウン

商品の特長




RECOM イージス

イージスD130

本製品は特性上、イージスD130とは色味や質感が異なる為、
同じ色でも見え方が変わります。



ダークグレー



ダークブラウン



コーナー面

関連商品



イージスD130
>P.50



エンドレンマット
>P.103



サビラズ
>P.304

鉄筋用防錆剤

施工方法

>巻末P.29

注意事項

>巻末P.84

価格表							
品 種	規格・L×H×W(mm)	重量 (kg)	価 格	個/m ²	コンクリート充てん量 (m ³ /m ²)	備 考	
150	基本形横筋	398(2)×190(10)×155(150)	12.9	1,190円(税込1309円)	12.5	0.09	〔 〕内は 標準目地幅の 寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×155(150)	6.5	930円(税込1,023円)	12.5	0.14	
	コーナー	403(2)(398)×190(10)×155(150)	13.6	1,250円(税込1,375円)			
	コーナー 1/2	203(2)(198)×190(10)×155(150)	7.1	990円(税込1,089円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×155(150)	9.3	1,800円(税込1,980円)			
	水抜き用	398(2)×190(10)×155(150)	11.2				
	コーナー隅角部用	403(2)(398)×190(10)×155(150)	12.1	1,850円(税込2,035円)			
200	基本形横筋	398(2)×190(10)×205(200)	15.1	1,560円(税込1,716円)	12.5	0.14	〔 〕内は 正味長さ、 または 正味厚さの 寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×205(200)	7.6	1,170円(税込1,287円)	12.5	0.14	
	コーナー	403(2)(398)×190(10)×205(200)	16.2	1,640円(税込1,804円)			
	コーナー 1/2	203(2)(198)×190(10)×205(200)	8.6	1,250円(税込1,375円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×205(200)	11.3	2,100円(税込2,310円)			
	水抜き用	398(2)×190(10)×205(200)	13.2				
	コーナー隅角部用	403(2)(398)×190(10)×205(200)	14.5	2,210円(税込2,431円)			

注 意 点

- ・本製品は、淡い色ムラが特長のソフトアンチック製品ですので、多少の色差が発生する場合があります。
- ・本製品は納品の際に擦れ跡が生じている場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・最下段には必ずハンチ用をご使用ください。
- ・基本形横筋は認定資料では基本と呼びます。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。
- ※詳細については、別冊RECOMシステムカタログおよび各種ガイド類に記載しております。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(mm)

150 基本形横筋		150 形状寸法図			
上部形状	側面形状	基本形横筋	基本形横筋1/2	コーナー	コーナー 1/2
200 基本形横筋			ハンチ用	水抜き用	コーナー隅角部用

- ・()内は正味厚さの寸法です。
- ・数種類の意匠があり、混在して納品されます。発注時に指定はできませんのでご了承ください。
- ※1/2サイズのユニットはカット製造をしています。施工時は目地および長さ方向の調整を行ってください。