

鉄筋用防錆剤

サビラーズ



【注意点】

- ・本製品は揮発性ですので作業中は換気を良くし、絶対に火気を近づけないでください。
- ・また、使用途中の缶は必ず蓋をしてください。
- ・他の油や溶剤を混合しないで原液のままご使用ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

サビラーズは、鉄筋棒鋼に速乾性の薄くクリアな膜を形成し、強い防錆効果があります。塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、クラックが入ることがありません。鉄筋表面の汚れ、水分、さびを取り除き、刷毛、または噴霧器等で薄く塗布してください。直線部は1回、曲げ加工部分は2度塗りをしてください。



※標準使用量
 塗布面積:40当たり約40㎡(D16、L5.0mの場合 約160本)
 (D13、L5.0mの場合 約200本)
 消防法:危険物第四類第二石油類 火気厳禁
 労働安全衛生法:有機則 第二種有機溶剤

価格表		
品 種	価 格	備 考
エアゾール缶(480ml)×6本	17,200円(税込18,920円)	※運賃別途
4ℓ/缶	26,000円(税込28,600円)	

高性能劣化・吸水防止剤

SBマックス



【注意点】

- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

SBマックスは、無色透明・無臭・水系の環境対応型高性能劣化・吸水防止剤です。コンクリートブロック等の無機質基材への水の浸入を強力にブロックし、劣化・中性化・白華を防止するだけでなく、劣化基材の表面強度を向上させます。SBマックス塗布後に付着した汚れは、水洗いですぐに落とすことができ、苔・カビ等も発生しにくくなります。れんがや石材にも使用できます。(※吸水する材料に限る)



標準使用量: 約5㎡/ℓ
 ※SBマックスは塗布後の反応が早いので、必ず追っかけ2度塗り(1分以内)にて施工をしてください。
 ※事前にサンプルなどで試し塗りをを行い、効果の確認を行ってからご使用ください。

価格表		
品 種	規 格	価 格
B-200	4ℓ/缶	32,400円(税込35,640円)
	20ℓ/缶	114,400円(税込125,840円)

施工方法・
 注意事項
 >巻末P.2~3

吸水防止剤

アクアシール



【注意点】

- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

アクアシールは、コンクリートブロック等を美しく保つ吸水防止剤です。ブロックの内部に深く浸透し、化学反応によって強力な厚い防水層を形成しますので、長期間、水の浸入を防ぎます。また、耐アルカリ性や、塩害・凍害・酸性雨害および白華防止にも優れています。コンクリートブロックやれんがはもちろん、吸水性の高い素焼タイル・天然石など、さまざまな素材の色や風格を、そのままに保つことができます。



※アクアシールは消防法の第四類引火性液体に該当します。取り扱いにはご注意ください。
 ※事前にサンプルなどで試し塗りをを行い、効果の確認を行ってからご使用ください。

価格表		
品 種	規 格	価 格
200S	4ℓ/缶	12,400円(税込13,640円)
	16ℓ/缶	40,800円(税込44,880円)

施工方法・
 注意事項
 >巻末P.2~3